

Escotilla para acceso a techo SKY-I



Descripción

Escotilla diseñada para brindar comodidad y seguridad para acceso a techos, azoteas o áticos. Equipada con manijas interiores y exteriores que facilitan su apertura y cierre, además cuenta con resortes de compresión para elevación asistida.

MODELOS Y DIMENSIONES ESTÁNDAR

SKY-I1	PULGADAS	30 X 30
	MM	762 X 762
	PESO TEÓRICO	80 KG
SKY-I2	PULGADAS	36 X 30
	MM	914 X 762
	PESO TEÓRICO	85 KG
SKY-I3	PULGADAS	36 X 36
	MM	914 X 914
	PESO TEÓRICO	90 KG
SKY-I4	PULGADAS	30 X 54
	MM	762 X 1372
	PESO TEÓRICO	100 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material

Acero inoxidable. Cubierta y armazón de lámina de acero inoxidable T-304.

Empaque

Empaque EPDM de caucho plano con adhesivo 1-1/2" x 1/4" .

Marco

12" de altura y marco con vierteaguas superior
1" de aislamiento de fibra de vidrio, esquinas soldadas y soporte de sobrecarga de 195 kg/m2 (40 psf).

Bisagras

Bisagras ocultas anti-asalto con pasadores en acero inoxidable de 3/8" (9,5mm).

Cerradura

Cerrojo de cierre por golpe con manivelas giratorios interior y exterior, equipada con albasas (doble porta-candado)

Elevación asistida

Amortiguadores de gas para elevación asistida

Herrajes

Herrajes de acero inoxidable T-304.

