

PUERTA PARA PISO DE ALUMINIO SIN DRENAJE



Descripción

Puerta de piso reforzada, diseñada especialmente para acceso a sótano, cuarto de máquinas o bóveda. Su fabricación con placa de aluminio y estructura reforzada proporciona un alto nivel de protección, confiabilidad y resistencia.

Modelos y dimensiones estándar

MODELO	PULGADAS	MM	PESO TEÓRICO
WD-D1	30" X 30"	762 X 762	32 KG
WD-D2	36" X 30"	914 X 762	36 KG
WD-D3	36" X 36"	914 X 914	40 KG
WD-D4	48" X 48"	1219 X 1219	70 KG

Especificaciones técnicas

Material

Marco de aluminio 1/4" espesor.
Cubierta fabricada en placa de aluminio de 1/4" (6,35mm) para resistir sobrecarga (1400 kg).

Marco con pestañas para fijación
Acabado natural.

Bisagras

Bisagras (9,5mm) en acero galvanizado.

Elevación asistida

Sistema de compresión tipo amortiguador que facilita elevación de tapa con una sola mano.

Herrajes

Herrajes en acero galvanizado.

Cerradura

Cerrojo reforzado con manivela giratoria interior fija y exterior desmontable.

Dimensiones especiales sobre pedido.



Nota. Rejilla anti-caída opcional (costo adicional).



<https://sky-access.com.mx>



55-1186-1189
55-3221 -9687



ventas@sky-access.com.mx
skyceo@sky-access.com.mx